

TEMPERVIL

Idropittura a tempera traspirante ad uso interno

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEMPERVIL è un'idropittura formulata da una bassa percentuale di resine sintetiche in emulsione acquosa, cariche inerti ed additivi vari.

Essa si presenta di colore bianco tendente al giallino, d'aspetto opaco con ottime caratteristiche di traspirabilità seguita da una buona aderenza e copertura.

L'applicazione è consigliata maggiormente in quei locali che necessitano di una buona traspirazione, poiché previene la formazione di muffe o condense causate dall'eccessivo vapore acqueo (cucine, bagni ecc.).

QUALITA' DEI FONDI

TEMPERVIL è applicabile su qualsiasi supporto, le superfici da decorare non devono presentare scostature di pitture vecchie o sfarinanti; in tal caso pulire bene le superfici previa spazzolatura.

APPLICAZIONE

Può essere applicata a pennello, a rullo di lana o a spruzzo; deve essere necessariamente diluita con acqua, si consiglia l'applicazione di due mani: per la prima mano preferibilmente una diluizione del 40%, per la seconda circa il 20-25%.

CONSUMI

Varia da 200 a 100 gr/mq dipendentemente dal tipo di finitura e dalla rugosità del fondo.

DATI TECNICI

Peso specifico medio: 1,600 Kg/l.

Spessore medio del film essiccato a finitura liscia: 140.

Aspetto della pellicola: opaca.

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco, ma sopra i 0 °C; richiudere accuratamente la latta dopo l'uso senza diluire il prodotto.

CONFEZIONI

Latte da Lt 14 - 4.

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.

