

SOTTOFONDO

Pittura murale di fondo pigmentata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Impregnante di fondo pigmentato a base di resine sintetiche e farine di quarzo dispersi in emulsione acquosa, utilizzato come fondo per rivestimenti a spessore (tipo GRAFFIATO, SPATOLATO, GRANIGLIATO, etc.). Oltre a dare la tinta del successivo rivestimento murale, serve da ancoraggio allo stesso garantendo nel tempo la resistenza e la tenuta del colore.

QUALITA' DEI FONDI

Il prodotto si presenta con ottime caratteristiche isolanti, quindi può essere applicato su qualsiasi tipo d'intonaco, purché sia ben asciutto ed esente da sostanze che possano compromettere le sue particolari caratteristiche (polvere etc.).

APPLICAZIONE

Prima di applicare SOTTOFONDO è necessario spolverare bene il fondo murario. Alla presenza di vecchie pitture è necessario effettuare razionale raschiatura al fine di rimuovere tutte le parti poco ancorate. Assicurarsi che le superfici siano completamente asciutte, diluire con acqua il prodotto (30 – 40%) e poi applicarlo preferibilmente a pennello.

CONSUMI

Con un litro di SOTTOFONDO già diluito si copre una superficie di circa 10 Mq.

CONFEZIONI

Latte da Litri 14 - 4.

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco, ma sopra i 0 °C; richiudere accuratamente la latta dopo l'uso senza diluire il prodotto.

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.

