

IDROPRIMER

Fondo acrilico impregnante ed ancorante

DESCRIZIONE

E' un isolante acrilico di nuova generazione, studiato per essere applicato su tutti i materiali da costruzione, sia nuovi che da ristrutturare. Presenta una elevatissima profondità di penetrazione, grazie alle micro particelle di cui è costituito.

Può essere applicato anche in condizioni ambientali particolarmente sfavorevoli, filmando anche a 0 °C. Non perde le sue proprietà anche se applicato su sottofondi a pH alcalino forte.

QUALITA' DEI FONDI

IDROPRIMER può essere applicato su intonaci di malta bastarda e cementizia, sia stagionata che non, e su supporti in cemento armato e calcestruzzi.

APPLICAZIONE

Prima di procedere all'applicazione assicurarsi che la muratura sia esente da muffe e licheni.

Muri nuovi: applicare una mano abbondante di **IDROPRIMER**.

Muri mai verniciati e

degradati: spazzolare eventuali detriti non aderenti e ripristinare le eventuali parti mancanti e applicare una mano abbondante di **IDROPRIMER**.

Muri già verniciati: asportare completamente pitture vecchie preesistenti e applicare una mano abbondante di **IDROPRIMER**.

CONSUMI

Con un litro pronto all'uso si tratta una superficie non inferiore a 4 metri quadrati. La resa dipende comunque dal sottofondo da trattare.

CONFEZIONI

Taniche da litri 20 – 10 – 5 – 1.

DILUIZIONE

In funzione dell'assorbimento del supporto da 1:1 a 1:2 con acqua.

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco sopra i 5 °C, richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso senza diluire il prodotto.

Non applicare in presenza di vento forte o su pareti riscaldate dal sole.

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.

