

IMPACRIL

Impregnante acrilico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto a base di resine acriliche in emulsione acquosa, particolarmente indicato come impregnante per fondi ammalorati prima dell'applicazione di intonaci premiscelati; adatto anche per regolare l'assorbimento d'acqua dei sottofondi, uniformare l'asciugamento degli intonaci premiscelati a base gesso e contrastare la fuoriuscita di efflorescenze.

APPLICAZIONE

Prima di applicare IMPACRIL assicurarsi che sulle superfici da trattare non ci sia presenza di polvere; in tal caso è conveniente spolverare; accertare, inoltre, che la muratura sia esente da muffe e licheni.

Dopo l'applicazione di IMPACRIL aspettare 4 ore prima di intonacare. Da tener presente, comunque, che l'applicazione dell'intonaco deve essere effettuata su IMPACRIL prima che lo stesso catalizzi del tutto.

CONSUMI

Con un litro di IMPACRIL già diluito si tratta una superficie compresa fra i 4 e i 6 metri quadri. La resa dipende comunque dal tipo di fondo da trattare, se è poco o molto assorbente.

CONFEZIONI

Taniche da litri 20 – 5.

DILUIZIONE

In funzione dell'assorbimento del supporto da 1:4 a 1:5 con acqua.

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco, sopra i 5 °C, richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso senza diluire il prodotto. Non applicare in presenza di vento forte o su pareti riscaldate dal sole.

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.



1:4