

RASOSTUK

Rasante e stuccante per interni a base di gesso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stucco in pasta per interno a base di gesso per muro e cartongesso formulato con resine pregiate, metilcellulose e minerali inerti, di facile applicazione e carteggiabilità.

Pronto all'uso, essicca all'aria, non ritira, non screpola, non ingiallisce. Non è tossico e non è infiammabile.

CAMPO D'APPLICAZIONE

Il prodotto così formulato serve per la stuccatura e la rasatura dei muri interni. Si applica con spatola di acciaio flessibile spalmandolo sulle pareti interessate, dopo circa 8-10 ore dall'applicazione è pronto per la levigatura mediante carta abrasiva fine. Permette di ottenere superfici lisce e prive di avvallamenti atte a ricevere tinteggiature e rivestimenti murali in genere.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

Su vecchie superfici o su superfici già tinteggiate, prima della rasatura con RASOSTUK rimuovere ogni eventuale parte friabile o in fase di distacco, assicurarsi che non ci sia presenza di polvere e procedere, quindi, con una mano di IDROPRIMER (impregnante acrilico ad acqua) diluito 1 in 5 litri di acqua. Applicare lo stucco quando il primer è ancora coloso. Dopo la carteggiatura del RASOSTUK e prima dell'applicazione di qualsiasi finitura si consiglia l'applicazione di un ulteriore mano di IDROPRIMER diluito 1 litro in 2-3 litri di acqua.

L'applicazione del RASOSTUK deve essere fatta in ogni caso su superfici totalmente asciutte.

DATI TECNICI

Peso specifico	1.65 kg/lit
Colore	Bianco
Residuo secco	74% in peso
Viscosità	Tixotropico (denso)
Diluizione	Pronto all'uso
Attrezzi per l'applicazione	Spatola o taloscia
Intervallo per la carteggiatura	8-10 ore
Sopraverniciatura	Minimo 12 ore Massimo 10 giorni
Aspetto del film essiccato	Opaco
Lavaggio attrezzi	acqua
Confezioni	Kg 20 Kg 5 Kg 1

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.

